



MT Manitou Telescopic // Il telescopico per l'edilizia. Ideale per la movimentazione di materiali, di carichi sospesi ed il sollevamento di persone.

MT	MT 420 H	MT 625 H Easy	MT 625 H	MT 835 Easy	MT 1135 Easy	MT 1135	MT 1335 Easy	MT 1335
Trasmissione	Convertitore di coppia Idrostatica	•	•	•	•	•	•	•
Access - Predisp. Cestello portapersona			HA		HA	HA	HA	
Potenza - cv (kW)	49 (36)	49 (36)	75 (55.4)	75 (55.4)	75 (55.4)	100(75)	75 (55.4)	100(75)
Stabilizzatori / Livellamento			***	***	***	***	***	***
Capacità max. - kg	2000	2500	2500	3500	3500	3500	3500	3500
Altezza max. - m	4.30	5.85	5.85	7.75	11.05	11.05	12.55	12.55
Sbraccio max. - m	2.65	3.40	3.40	4.45	7.75	7.75	8.75	8.75
Dimensioni senza attrezzature L x W x H - m	3,63 x 1,49 x 2,58	3,90 x 1,81 x 1,82	3,90 x 1,81 x 1,82	5,24 x 2,28 x 2,42	5,37 x 2,28 x 2,42	5,37 x 2,28 x 2,42	5,86 x 2,28 x 2,42	5,86 x 2,28 x 2,42
Forza di trazione - daN	2850	3427	3427	6400	6400	6400	6400	6400
Peso a vuoto con forche - kg	4260	4485	4800	7200	8800	8900	9100	9200

L: Lunghezza al piano forche W: larghezza H: altezza (1) opzione: senza stabilizzatori



MT 1435 Easy	MT 1440 Easy	MT 1440	MT 1840 Easy	MT 1840
•	•	•	•	•
		HA		HA
		A/HA		A/HA
75 (55.4)	75 (55.4)	100 (75)	75 (55.4)	100 (75)
***	***	***	***	***
3500	4000	4000	4000	4000
13.52	13.53	13.53	17.55	17.55
9.53	9.46	9.46	13.08	13.08
6.13 x 2.37 x 2.45	6.13 x 2.37 x 2.45	6.13 x 2.37 x 2.45	6.27 x 2.28 x 2.50	6.27 x 2.28 x 2.50
8150	8150	8150	8150	8150
9700	10900	11000	11700	11800



MLT Manitou Loader Telescopic // Il telescopico ad alte prestazioni dedicato per la movimentazione in agricoltura.

MLT	MLT 625-75 H	MLT 630-105 V CP	MLT 630-105 V	MLT 630-105	MLT 635-130 PS+	MLT 635-140 V+	MLT 733-105	MLT 737-130 PS+	MLT 741-140 V+	M LT 840-145 PS	M LT 845-100 H	MLT 845-120	MLT 940-140 V+	MLT 960	MLT 1040-145 PS
Trasmissione	Convertitore di coppia Idrostatica	•	M-Varioshift	M-Varioshift	•	Powershift+	•	Powershift+	•	Powershift (1)	•	•	•	•	Powershift (1)
Potenza - cv (kW)	75 (55.4)	101 (74.4)	101 (74.4)	101 (74.4)	129 (95)	136 (100)	101 (74.4)	129 (95)	136 (100)	141 (104)	101 (74.5)	122 (90)	136 (100)	141 (104)	141 (104)
Capacità max. - kg	2500	3000	3000	3500	3500	3500	3300	3700	4100	4000	4500	4000	4000	6000@600 mm CDG	4000
Altezza max. - m	5.90	6.00	6.10	6.10	6.08	6.08	6.90	6.90	6.90	7.55	7.55	9.00	9.00	9.00	9.60
Sbraccio max. - m	3.30	3.43	3.43	3.34	3.20	3.20	3.90	3.90	3.90	4.45	4.57	6.55	6.55	5.30	6.55
Dimensioni senza attrezzature L x W x H - m	3,90 x 1,81 x 2,00	4,78 x 2,06 x 2,14*	4,78 x 2,13 x 2,37	4,78 x 2,13 x 2,37	4,66 x 2,39 x 2,38	4,66 x 2,39 x 2,38	4,85 x 2,39 x 2,38	4,97 x 2,39 x 2,38	4,97 x 2,39 x 2,38	5,37 x 2,39 x 2,39	5,22 x 2,42 x 2,58	5,12 x 2,39 x 2,38	6,10 x 2,48 x 2,53	6,10 x 2,48 x 2,53	5,17 x 2,39 x 2,39
Portata idraulica (l/min)	90	104	104	104	150	170	104/150*	150	170	200	150	170	180	180	200
Forza di trazione - daN	3240	6030	6030	6800	5883	6800	7380	7900	7190	9300	7850	9615	7080	9300	9300
Peso a vuoto con forche - kg	4932	6305	6545	6850	7405	7405	7015	7700	7850	8410	9080	9130	8325	11400	9175
Velocità max. - km/h	32	38	40	40	40	40	32	40	40	40	30	35	40	40	40

L= Lunghezza al piano forche W= larghezza H: altezza (1): cambio Powershift M-Shift® con Lock-up CDG: centro di gravità del carico
*2,12 con griglia ribassata
*versione LSU



MRT Manitou Rotative Telescopic // Il telescopico rotativo di riferimento per la movimentazione di materiali, di carichi sospesi ed il sollevamento di persone.

MRT	MRT 1440 Easy	MRT 1640 Easy	MRT 1840 Easy	MRT 2145 Easy	MRT 2545 Easy
Trasmissione - Idrostatica	•	•	•	•	•
Potenza - cv (kW)	102 (75)	102 (75)	102 (75)	102 (75)	102 (75)
Stabilizzatori / Livellamento	compasso / -	compasso / -	compasso / -	a "ragno" / -	a "ragno" / -
Capacità max. - kg	4000	4000	4500	4500	4500
Altezza max. - m	13.80	15.80	17.90	20.60	24.60
Sbraccio max. - m	11.50	13.50	15.10	17.90	19.40
Dimensioni senza attrezzature L x W x H - m	5,35 x 2,40 x 2,97	6,67 x 2,40 x 2,97	5,82 x 2,40 x 2,97	6,82 x 2,50 x 3,02	7,72 x 2,48 x 3,06
Forza di trazione - daN	8600	8600	8600	7900	7900
Peso a vuoto con forche - kg	12490	13000	13300	14530	15540

L: Lunghezza al piano forche W: larghezza H: altezza CDG: centro di gravità del carico



MRT Manitou Rotative Telescopic // Il telescopico rotativo di riferimento per la movimentazione di materiali, di carichi sospesi ed il sollevamento di persone.

MRT	MRT 2150 + Privilege	MRT 2470 + Privilege	MRT 2550 + Privilege	MRT 3050 + Privilege	MRT 3255 + Privilege
Trasmissione - Idrostatica	•	•	•	•	•
Potenza - cv (kW)	156 (115)	176 (29)	156 (115)	176 (29)	231 (170)
Stabilizzatori / Livellamento	telesc. / •	telesc. / •	telesc. / •	telesc. / •	telesc. / •
Capacità max. - kg	4999	7000@600mm CDG	4999	4999	5500@600mm CDG
Altezza max. - m	20.90	24.80	24.70	29.50	31.60
Sbraccio max. - m	17.90	20.50	21.40	25.80	27.20
Dimensioni senza attrezzature L x W x H - m	6,87 x 2,49 x 3,05	7,55 x 2,49 x 3,05	7,84 x 2,49 x 3,05	7,82 x 2,49 x 3,05	8,54 x 2,50 x 3,18
Forza di trazione - daN	8600	9500	8800	9500	10500
Peso a vuoto con forche - kg	17930	21760	18900	21810	24000

L: Lunghezza al piano forche W: larghezza H: altezza CDG: centro di gravità del carico



MHT Manitou Heavy Telescopic // Il telescopico per la movimentazioni di carichi gravosi. Potenza e capacità di sollevamento senza riserve per ogni situazione di impiego.

MHT	MHT 790	MHT 1490	MHT 10130	MHT 10180	MHT 10230	MHT 14350	MHT 13400
Trasmissione - Idrostatica	•	•	•	•	•	• con PS	• con PS
Potenza - cv (kW)	141 (104)	176 (129)	176 (129)	176 (129)	176 (129)	350/260	350/260
Livellamento	•	•	•	•	•	• / Stabilizzatori	• / Stabilizzatori
Capacità max. - kg	9000@600 mm CDG	9000@600 mm CDG	13000@600 mm CDG	18000@600 mm CDG	23000@900 mm CDG	35000@1200 mm CDG	40000@1200 mm CDG
Altezza max. - m	6.84	9.62	9.62	9.62	9.62	13.60	13.00
Sbraccio max. - m	3.72	9.50	5.17	5.56	5.80	8.50	7.00
Dimensioni senza attrezzature L x W x H - m	5,27 x 2,47 x 2,48	6,65 x 2,51 x 3,00	6,14 x 2,51 x 2,99	6,65 x 2,52 x 3,00	6,99 x 2,85 x 3,05	10,93 x 3,53 x 3,82	9,88 x 3,53 x 3,82
Forza di trazione - daN	10905	10800	10800	15970	18500	33000	33000
Peso a vuoto con forche - kg	13160	20800	18490	24000	29300	69000	60100

L: Lunghezza al porta forche W: larghezza H: altezza CDG: centro di gravità del carico PS: cambio Powershift



SEC Scissors Electric Compact Piattaforme a forbice elettriche compatte. // SE Scissors Electric Piattaforme a forbice elettriche. // SC Scissors Compact Piattaforme a forbice diesel.

SEC / SE / SC	78 SEC	100 SEC	120 SE	100 SC	120 SC	140 SC
Propulsione	Elettrica	•	•	•	•	•
Batteria - V / Ah		4 x 6 / 225				
Potenza - cv (kW)					25 (18.4)	
Altezza di lavoro - m	7.79	9.92	11.75	9.90	11.96	14.20
Capacità max. - kg		227	318	680	454	363
Numero di persone (uso int. / est.)	2/1	2/-	2/1	4/4	4/2	3/2
Dimensioni cestello W x L - m	2,54 x 0,74	3,18 x 0,81	3,18 x 1,15		2,79 x 1,60	
Dimensioni L x W x H - m	1,83 x 0,81 x 2,10	2,44 x 0,81 x 2,26	2,44 x 1,17 x 2,39	3,76 x 1,75 x 2,59		3,76 x 1,75 x 2,74
Peso a vuoto - kg	1503	1959	2781	3701	3882	5039

L: Lunghezza W: larghezza H: altezza



VJR Vertical Jib Rotation // Piattaforma verticale rotativa elettrica.

V / VJR	80 VJR	100 VJR
Propulsione - Elettrica	•	•
Batteria - V / Ah	24 / 250 (C5)	
Altezza di lavoro - m	7.70	9.90
Capacità max. - kg	200	
Numero di persone (uso int. / est.)	2/1	
Dimensioni cestello W x L - m	0,90 x 0,75	
Dimensioni L x W x H - m	2,95 x 0,99 x 1,99	2,82 x 0,99 x 1,99
Peso a vuoto - kg	2250	2650

L: lunghezza W: larghezza H: altezza



AETJ Articulated Electrical Telescopic Jib // Piattaforme articolate elettriche. ATJ Articulated Telescopic // Piattaforme articolate diesel.

AETJ / ATJ	120 AETJ-C	150 AETJ-C	170 AETJ-L	150 AETJ-L BI-ENERGY	170 AETJ-L BI-ENERGY	160 ATJ	160 ATJ+	180 ATJ	200 ATJ
Propulsione	Elettrica	•	•	•	•	•	•	•	•
Batteria - V / Ah		48 / 240 (C5)		48 / 300					
Potenza - cv (kW)				12.50 (9.2)		35.1 (25.8)	45 (33.1)	35.1 (25.8)	45 (33.1)
Altezza di lavoro - m	11.95	15.00	16.90	15.40	17.00	16.01	16.25	17.65	20.00
Capacità max. - kg	7.00	7.60	9.40	7.81	9.43	8.30	8.95	10.60	12.00
Numero di persone (uso int. / est.)		2/2		2/2		2/2	3/3	2/2	
Dimensioni cestello W x L - m	1,20 x 0,92	1,20 x 0,96		1,20 x 0,92		1,80 x 0,80	2,30 x 0,93	1,80 x 0,80	2,10 x 0,80
Dimensioni L x W x H - m	5,48 x 1,20 x 1,99	6,05 x 1,50 x 1,97	6,84 x 1,75 x 1,97	6,10 x 1,90 x 2,10	6,97 x 1,9 x 2,1	6,53 x 2,30 x 2,37	6,93 x 2,30 x 2,37	7,77 x 2,30 x 2,46	8,50 x 2,40 x 2,70
Peso a vuoto - kg	6660	6700	6910	6435	7435	6160	6100	7950	10000

L: Lunghezza W: larghezza H: altezza



MAN'GO 12 Piattaforma telescopica diesel.

MAN'GO	MAN'GO 12
Propulsione - Diesel	•
Potenza - cv (kW)	26.4 (19.4)
Altezza di lavoro - m	11.91
Sbraccio max. - m	6.69
Capacità max. - kg	230
Numero di persone (uso int./est.)	2/2
Dimensioni cestello W x L - m	1,50 x 0,98
Dimensioni L x W x H - m	5,50 x 1,80 x 2,00
Peso a vuoto - kg	4100

L: Lunghezza W: larghezza H: altezza



TJ Telescopic Jib Piattaforma telescopica diesel.

TJ	260 TJ	280 TJ
Propulsione - Diesel	•	•
Potenza - cv (kW)		45 (33.1)
Altezza di lavoro - m	25.91	27.75
Sbraccio max. - m	23.91	21.45
Capacità max. - kg	400 (3 pers.)	350 (3 pers.)
Dimensioni cestello W x L - m		2,30 x 0,90
Dimensioni L x W x H - m	10,80 x 2,43 x 2,75	11,35 x 2,43 x 2,75
Peso a vuoto - kg	16300	16500

L: Lunghezza W: larghezza H: altezza



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Handling your world

Fondato dalla famiglia Braud oltre 60 anni fa, il gruppo Manitou è oggi presente in tutto il mondo. Leader mondiale nella movimentazione, il gruppo progetta, produce distribuisce e garantisce l'assistenza per le macchine destinate ai settori edile, agricolo e industriale.

Le gamme dei prodotti del gruppo comprendono: sollevatori telescopici fissi, rotativi e di grande capacità, carrelli elevatori fuoristrada, semi-industriali e industriali, minipale gommate e cingolate, pale articolate, piattaforme aeree portapersona, carrelli imbarcati, magazzinieri ed attrezzature.

Grazie ai suoi marchi, Manitou, Gehl e Mustang e alla sua rete di 1.400 concessionari nel mondo, il gruppo propone le migliori soluzioni creando il massimo valore per i suoi clienti.

Il gruppo Manitou è presente in 140 Paesi e impiega 3.600 collaboratori risolutamente orientati alla soddisfazione cliente.



- 21 filiali
- 10 stabilimenti di produzione
- 3.600 dipendenti in tutto il mondo
- Più di 500.000 macchine vendute nel mondo

MANITOU | GEHL | MUSTANG

500.000



KLEOS //

Sollevatore manuale ed elettro-manuale con multi-utensili intercambiabili

KLEOS	DHM	HM	EB
Propulsione - Manuale	•	•	•
Elettrica			
Batteria min. - V (Ah)	-	-	12
Capacità max. - kg	250	1000	
Altezza max. - m	1.5	2.5	
Peso - Kg	95	220	260



STACKY //

Sollevatore elettrico con multi-utensili intercambiabili.

STACKY	STACKY 10	STACKY 14
Propulsione - Elettrica	•	•
Batteria min. - V (Ah)	24 (85)	
Capacità max. - kg	1000	1400
Altezza max. - m	2.7	0.8
Longheroni allargabili	•	-
Peso - Kg	650	442



EP Electric Pallet //

Il transpallet elettrico per ogni applicazione.

EP	EP 16	EP 18	EP 20	EP 22	EP 230	EP 740	EP 750
Propulsione - Elettrica							
Batteria min. - V (Ah)	24 (170)	24 (180)		24 (270)	24 (240)	24 (315)	
Potenza - kW		1.2		1.7		1.7	
Capacità max. - kg	1600	1800	2000	2200	3000	4000	5000
Dimensioni L x W x H - m	0.48 x 0.68 x 1.32		0.59 x 0.68 x 1.34			1.89 x 0.74 x 1.38	
Raggio di sterzata (Wa) - m	1.48	1.54		1.62		1.65	
Peso - kg	445	480	482	560	870	-	910
Pedana							
L: Lunghezza fino alla spalla delle forche		W: larghezza	H: ingombro al timone				



CI Order Picker //

La soluzione per la logistica ottimizzata

CI	CI 10	CI 10 LS	CI 12 PF	CI 20
Propulsione - Elettrica				
Batteria min. - V (Ah)	24 (375)	24 (465)	24 (620)	24 (375)
Potenza - kW		2		
Capacità max. - kg	1000	1000	1200	2000
Dimensioni L x W x H - m	1.43 x 0.80 x 1.21	1.46 x 0.80 x 1.38	1.96 x 0.80 x 1.38	1.43 x 0.80 x 1.21
Raggio di sterzata (Wa) - mm	2.40	2.16	1.74	2.40
Peso - kg	1450	1400	1780	1450
L: Lunghezza fino alla spalla delle forche		W: larghezza	H: ingombro in altezza	



CT Industrial Tractor //

La soluzione per la logistica ottimizzata

CT	CT 30	CT 40	CT 50
Propulsione - Elettrica	•	•	•
Batteria min. - V (Ah)		24 (345)	
Potenza - kW		2	
Capacità max. - kg	3000	4000	5000
Dimensioni L x W x H - m		1.55 x 0.80 x 1.21	
Raggio di sterzata (Wa) - mm		1.33	
Peso - kg		1270	
L: Lunghezza	W: larghezza	H: ingombro al timone	

ES Electric Stacker //

Una gamma completa di sollevatori elettrici per ogni esigenza.

ES	ES 410	ES 412	ES 504 GPF	ES 507 GPF	ES 510 GPF	ES 614	ES 616	ES 720	ES 725	ES 713 GPF	ES 716 GPF	ES 720 GPF	ES 820	ES 420 DL
Propulsione - Elettrica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Batteria min. - V (Ah)	24 (180)			24 (175)		24 (180)		24 (240)		24 (180)		24 (270)		24 (270)
Potenza - kW	1.2			1.5		1.5		3		1.2		1.8		1.7
Capacità max. - kg	1000	1200	400	700	1000	1400	1600	2000	2500	1300	1600	2000	2000	2000
Altezza max. - m	4.2			4.2		5.4		3.7		4.7		5.4		2.1
Dimensioni L x W x H - m	0.72 x 0.8 x 1.94		1.1 x 0.92 x 1.93	1.22 x 0.92 x 1.93	1.34 x 0.92 x 1.93	0.76 x 0.8 x 1.93		1.92 x 0.98 x 1.91	1.92 x 0.98 x 1.96	1.59 x 1.09 x 1.97	1.69 x 1.09 x 1.97	1.89 x 1.1 x 1.92	0.89 x 0.89 x 1.94	0.87 x 0.69 x 1.11
Raggio di sterzata (Wa) - m	1.47	1.40	1.22	1.34	1.45	1.59		1.44	1.47	1.47	1.57	1.81	1.59	1.87
Longheroni		•				•	•	•					•	•
Alzata iniziale disponibile						•	•						•	•
Pedana disponibile						•	•						•	•
Peso a vuoto - kg	870	874	1400	1500	1700	1092	1092	1250	1280	2220	2455	2680	1471	1020
L: Lunghezza fino alla spalla delle forche		W: larghezza												

L: Lunghezza fino alla spalla delle forche W: larghezza H: con alzata standard

MI Manitou Industry //

Carrelli elevatori diesel e gpl per la movimentazione industriale.

MI	MI 15 D	MI 18 D	MI 20 D	MI 25 D	MI 30 D	MI 35 D
Propulsione - Diesel	•	•	•	•	•	•
Potenza - cv (kW)	45 (32.8)	45 (32.8)	48 (35)	48 (35)	48 (35)	48 (35)
Capacità max. - kg	1500	1800	2000	2500	3000	3500
Altezza max. - m			6.5			
Dimensioni L x W x H - m	2.24 x 1.08 x 2.15	2.28 x 1.08 x 2.15	2.47 x 1.16 x 2.19	2.54 x 1.16 x 2.19	2.72 x 1.23 x 2.20	2.79 x 1.23 x 2.32
Raggio di sterzata (Wa) - m	1.95	1.97	2.20	2.26	2.46	2.51
Peso a vuoto con forche - kg	2905	3100	3725	4000	4610	4860
L: Lunghezza incluso spessore forche		W: larghezza				
H: ingombro con alzata standard						
Disponibili anche in versione con motore gas MI G						



MI Manitou Industry //

Carrelli elevatori diesel e gas per la movimentazione industriale

MI	MI 40 D	MI 45 D	MI 50 D
Propulsione - Diesel	•	•	•
Potenza - cv (kW)	75 (55)	75 (55)	75 (55)
Capacità max. - kg	4000	4500	5000
Altezza max. - m	6	6	6
Dimensioni L x W x H - m	3.07 x 1.39 x 2.39	3.11 x 1.49 x 2.39	3.25 x 1.49 x 2.39
Raggio di sterzata (Wa) - mm	2.78	2.80	2.92
Peso a vuoto con forche - kg	6300	6500	6800
L: Lunghezza incluso spessore forche		W: larghezza	H: altezza
Disponibili anche in versione con motore gas MI G			



MI Manitou Industry //

Carrelli elevatori diesel e gas per la movimentazione industriale.

MI	MI 50 LD	MI 60 D	MI 70 D	MI 80 D	MI 100 D
Propulsione - Diesel	•	•	•	•	•
Potenza - cv (kW)	75 (55.4)	75 (55.4)	75 (55.4)	115 (85)	115 (85)
Capacità max. - kg	5000@600mm CDG	6000@600mm CDG	7000@600mm CDG	8000@600mm CDG	10000@600mm CDG
Altezza max. - m	6	6	6	6	6
Dimensioni L x W x H - m	3.49 x 1.99 x 2.43	3.52 x 1.99 x 2.43	3.60 x 1.99 x 2.43	3.89 x 2.16 x 2.58	4.24 x 2.16 x 2.58
Raggio di sterzata (Wa) - mm	3.25	3.30	3.35	3.63	3.94
Peso a vuoto con forche - kg	8295	8825	9595	11790	13590
L: Lunghezza incluso spessore forche		W: larghezza	H: altezza	CDG: centro di gravità del carico	
Disponibili anche in versione con motore gas MI G (escluso MI 80 e MI 100)					

MH Manitou Hydrostatic //

Carrelli elevatori diesel compatti 4 ruote motrici.

MH	MH 25
Propulsione - Diesel	•
Trasmissione - Idrostatica	•
Potenza - cv (kW)	48 (36)
Capacità max. - kg	2500
Altezza max - m	4,7
Dimensioni L x W x H - m	2.95 x 1.45 x 1.99
Raggio di sterzata (Wa) - m	2,50
Peso a vuoto con forche - kg	4350
L: Lunghezza incluso spessore forche	W: larghezza
H: ingombro con alzata standard	



MSI Manitou Semi Industrial //

Carrelli elevatori diesel versatili per ogni impiego.

MSI	MSI 25 T	MSI 30 T	MSI 35 T	MSI 40 T	MSI 50 T
Propulsione - Diesel	•	•	•	•	•
Trasmissione - Idrostatica	•	•	•	•	•
Potenza - cv (kW)		48 (36)		75 (55.5)	
Capacità max. - kg	2500	3000	3500	4000	5000@600mm CDG
Altezza max. - m	7	7	7	6	6
Dimensioni L x W x H - m	2.95 x 1.32 x 2.11	2.98 x 1.32 x 2.11	3.03 x 1.32 x 2.11	3.29 x 1.73 x 2.44	3.38 x 1.73 x 2.44
Raggio di sterzata (Wa) - m	2.60	2.64	2.67	2.87	2.95
Peso a vuoto con forche - kg	4070	4704	4845	6980	8420
L: Lunghezza incluso spessore forche		W: larghezza	H: ingombro con alzata standard	CDG: centro di gravità del carico	



M Manitou //

Il carrello elevatore fuoristrada per eccellenza.

M	M 26-2/M26-2H	M 26-4	M 30-2/M30-2H	M 30-4	M 40-2/M40-2H	M 40-4	M 50-2/M50-2H	M 50-4	M70-2H
Propulsione - Diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trasmissione	Convertitore di coppia	•	•	•	•	•	•	•	•
Idrostatica									
Potenza - cv (kW)		75 (55.5)		75 (55.5)		75 (55.5)		75 (55.5)	75 (55.5)
Ruote motrici		2	4	2	4	2	4	2	2
Capacità max. - kg		2600		3000		4000		5000@600 mm CDG	7000@600 mm CDG
Altezza max. - m		7.0		7.0		6.0		6.0	4.5
Dimensioni L x W x H - m		3.49 x 1.90 x 2.73	3.49 x 1.92 x 2.73	3.49 x 1.90 x 2.72	3.49 x 1.92 x 2.72	3.68 x 2.06 x 2.86	3.66 x 2.08 x 2.91	3.76 x 2.06 x 2.86	3.74 x 2.08 x 2.91
Raggio di sterzata (Wa) - mm		3.49	4.27	3.26	4.27	4.52	4.52	3.40	4.57
Peso a vuoto con forche - kg		5092	5211	5290	5485	7175	7522	7920	8190
L: Lunghezza incluso spessore forche		W: larghezza	H: altezza	CDG: centro di gravità del carico					



La presente pubblicazione descrive le versioni e le possibilità di configurazione dei prodotti MANITOU che possono presentare differenze di dotazione. Le attrezzature illustrate in questo opuscolo possono essere di serie, a richiesta o non disponibili, secondo le versioni MANITOU si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche descritte e illustrate. Le specifiche riportate non sono impegnative. Per maggiori informazioni, si prega di mettersi in contatto con il concessionario MANITOU. Documento non contrattuale. La presentazione dei prodotti non è ingenerativa. Elenco specifiche non esauriente. I logo e la grafica dell'impresa sono di proprietà della MANITOU e non possono essere usati senza la preventiva autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati. Le foto e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti per la consultazione e a titolo indicativo. MANITOU BP SA - Capitale sociale: 39 547 824 euro - 837 802 908 RCS Nantes

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =